



PROFLEX
104C

COLOR ●

NUMERACIÓN 37-46

CONSTRUCCIÓN
Inyección directa al cuero

APARADO
Cuero Avalanche Graso
Water Resistant

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU
con tratamiento antimicótico y
tecnologías Shock
Absorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo),
compuesta por fibras de
Poliamida sintetizada, Resistente
a la perforación según norma
NCh 1797.Of 92

PLANTA

Bidensidad (PU/PU), Bicolor,
Resistente a Hidrocarburos,
Aislante Eléctrico, Sistema
Anti Torsión, Previene
torceduras de tobillos y
Antislip (EN ISO 13287)



CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado

OJETILLOS

Polímero de alta resistencia

PUNTERA

Acero templado de alta
resistencia, según
Norma NCh 772/2



FORRO

Cuero Napa, puntilla cuero
gamuzado y Aislante térmico
Thinsulate de 200 grs.



MACME

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



AISLANTE
ELÉCTRICO



SISTEMA
ANTI TORSIÓN

3M

Thinsulate



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



WATER
RESISTANT



ANTISLIP



100% CUERO
NATURAL CHILENO