



COLOR   NUMERACIÓN 35-47

CONSTRUCCIÓN
Inyección directa al cuero

APARADO
Cuero Nubuk Water
Resistant

CONTRAFUERTE
Termoplástico cementado

GANCHOS
Polímero de alta resistencia

PASACORDONES
Cinta tejida extra resistente
con reflectante

PUNTERA

Acero templado de
alta resistencia, según
Norma NCh 772/2

CUELLO Y SUPLENTE

Cuero Napa acolchada



FORRO
Cuero gamuzado

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU
con tratamiento antimicótico y
tecnologías Shock
Absorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo),
compuesta por fibras de Po-
liamida sintetizada, resistente
a la perforación según norma
NCh 1797.Of92

PLANTA

Bidensidad (PU/PU), Bicolor,
Resistente a Hidrocarburos,
Aislante Eléctrico, sistema
Anti Torsión (ayuda a prevenir
las torceduras de tobillos) y
Antislip (EN ISO 13287)



MACME

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



AISLANTE
ELÉCTRICO



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



REFLECTANTES



100% CUERO
NATURAL CHILENO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



WATER
RESISTANT



ANTISLIP