



PROFLEX[®]

107C

COLOR ●

NUMERACIÓN 35-47

CONSTRUCCIÓN
Inyección directa al cuero

APARADO
Cuero Avalanche Graso
Water Resistant

PLANTILLA INTERIOR
Preformada intercambiable PU
con tratamiento antimicótico y
tecnologías Shock
Absorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO
Penetration Proof (Anticlavo),
compuesta por fibras de
Poliamida sintetizada,
Resistente a la perforación
según norma NCh 1797.Of 92

PLANTA

Bidensidad (Caucho Acriloni-
trilo/PU), Bicolor, Resistente a
Hidrocarburos, Aislante Eléc-
trico, Sistema Anti Torsión,
previene torceduras en
tobillos y Antislip
(EN ISO 13287)



CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada

CONTRAFUERTE
Termoplástico cementado

**OJETILLOS Y
PASACORDONES**
Polímero de alta resistencia



PUNTERA

Composite de alta
resistencia, según
Norma NCh 772/2

FORRO

Cuero gamuzado y Aislante
térmico Thinsulate de 200 grs.



MACME

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



REFLECTANTES



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



100% CUERO
NATURAL CHILENO



AISLANTE
ELÉCTRICO



WATER
RESISTANT



COMPOSITE
TOE



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



ANTISLIP

3M
Thinsulate