



ProFLEX®
108R

COLOR   NUMERACIÓN **34-47**

CONSTRUCCIÓN
Cementado

APARADO
Cuero Nubuck Water
Resistant

CONTRAFUERTE
Termoplástico cementado

OJETILLOS
Polímero de alta resistencia

PASACORDONES
Cinta tejida extra resistente

CUELLO Y SUPLENTE

Cuero Napa acolchada

PUNTERA

Acero templado de alta
resistencia, según
Norma NCh 772/2

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU
con tratamiento antimicótico y
tecnologías Shock
Absorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo),
compuesta por fibras de Po-
liamida sintetizada, resistente
a la perforación según norma
NCh 1797.Of92

PLANTA

Bidensidad (Caucho
Acrilonitrilo/EVA), Bicolor, Re-
sistente a Hidrocarburos, Ais-
lante Eléctrico, sistema Anti
Torsión (ayuda a prevenir las
torceduras de tobillos) y Antis-
lip (EN ISO 13287)



FORRO

Cuero Napa y cuero gamuzado

MACME

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



AISLANTE
ELÉCTRICO



ANTISLIP



WATER
RESISTANT



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



100% CUERO
NATURAL CHILENO