



PROFLEX[®]

110C

COLOR   NUMERACIÓN **35-47**

CONSTRUCCIÓN
Inyección directa al cuero

APARADO
Cuero Florex Water
Resistant

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU
con tratamiento antimicótico y
tecnologías Shock
Absorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo),
compuesta por fibras de Po-
liamida sintetizada, resistente
a la perforación según norma
NCh 1797.Of92

PLANTA

Bidensidad (PU/PU), Bicolor,
Resistente a Hidrocarburos,
Aislante Eléctrico, sistema
Anti Torsión (ayuda a prevenir
las torceduras de tobillos) y
Antislip (EN ISO 13287)

CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado

GANCHOS Y OJETILLOS

Polímero de alta resistencia

PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente

PUNTERA

Composite de alta resistencia,
según Norma NCh 772/2



FORRO

Cuero gamuzado y aislante
térmico Thinsulate de 200 g



MACME

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



WATER
RESISTANT



AISLANTE
ELÉCTRICO



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



REFLECTANTES



ANTISLIP



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



COMPOSITE
TOE

3M
Thinsulate