



PROFLEX
111 N

COLOR ● NUMERACIÓN 37-47

APARADO

Cuero Avalanche Graso Water Resistant con costuras ignífugas

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado

PUNTERA

Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772/2

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías Shock Absorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo), compuesta por fibras de Poliamida sintetizada, resistente a la perforación según norma NCh 1797.Of92

PLANTA

Bidensidad (Caucho Acrilonitrilo/PU), Bicolor, Resistente a Hidrocarburos, Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip (EN ISO 13287)



FORRO

Cuero gamuzado y aislante térmico Thinsulate de 200 g



MACME

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



AISLANTE
ELÉCTRICO



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



COMPOSITE
TOE



100% CUERO
NATURAL CHILENO



WATER
RESISTANT



ANTISLIP

3M
Thinsulate