



PROFLEX
111C

COLOR ● NUMERACIÓN 37-47

APARADO

Cuero Avalanche Graso Water Resistant
con costuras ignífugas

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado

PUNTERA

Composite de alta
resistencia, según
Norma NCh 772/2

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable
PU con tratamiento
antimicótico y tecnologías
Shock Absorber/Comfort
Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo),
compuesta por fibras de Po-
liamida sintetizada, resistente
a la perforación según norma
NCh 1797.Of92

PLANTA

Bidensidad (Caucho Acriloni-
trilo/PU), Bicolor, Resistente a
Hidrocarburos, Aislante Eléc-
trico, sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir las torcedu-
ras de tobillos) y Antislip (EN
ISO 13287)



FORRO

Cuero Split gamuzado y ais-
lante térmico Thinsulate de
200 g



MACME

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



AISLANTE
ELÉCTRICO



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



COMPOSITE
TOE



100% CUERO
NATURAL CHILENO



WATER
RESISTANT



ANTISLIP

3M
Thinsulate