

PROFLEX[®]

122C

COLOR 

NUMERACIÓN 34-47

CONSTRUCCIÓN
Inyección directa al cuero

APARADO
Cuero Avalanche Graso
Water Resistant

CONTRAFUERTE
Termoplástico cementado

PASACORDONES
Polímero de alta resistencia
y cinta tejida con reflectante.

PUNTERA
Composite de alta resistencia,
según Norma NCh 772/2

CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada

FORRO

Cuero Napa, Puntilla cuero
gamuzado

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable
PU con tratamiento
antimicótico y tecnologías
Shock

Absorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo),
compuesta por fibras de
Poliamida sintetizada,
Resistente a la perforación
según norma NCh 1797.Of 92

PLANTA

Bidensidad (Caucho
Acrilonitrilo/PU), Bicolor,
Resistente a Hidrocarburos,
Aislante Eléctrico, sistema
Anti Torsión, previene
torceduras de tobillos y
Antislip (EN ISO 13287)

MACME

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



AISLANTE
ELÉCTRICO



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



COMPOSITE
TOE



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



WATER
RESISTANT



ANTISLIP



100% CUERO
NATURAL CHILENO