



ProFLEX®
152G

NUMERACIÓN **34-41**

COLOR ●

APARADO
Cuero Nubuck

CONSTRUCCIÓN
Cementado

CONTRAFUERTE
Termoplástico cementado

GANCHOS
Polímero de alta resistencia

PUNTERA
Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772/2

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías Shock Absorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo), compuesta por fibras de Poliamida sintetizada, resistente a la perforación según Norma Nch 772/2 Of. 92 y NCh 1797.Of 92.

PLANTA

Bidensidad (Caucho Acrilonitrilo/EVA), Bicolor, Resistente a hidrocarburos, Aislante eléctrico, Sistema Anti torsión (previene torceduras de tobillos) y Antislip (EN ISO 13287)



CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada



FORRO

Cuero napa y cuero gamuzado

MACME

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



AISLANTE
ELÉCTRICO



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



COMPOSITE
TOE



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH