



PROFLEX
165 C

COLOR ● NUMERACIÓN 35-47

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa
al corte

APARADO

Cuero Avalanche

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado

OJETILLOS

Polímero de alta resistencia

PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente
con reflectante

PUNTERA

Composite de alta
resistencia, según
Norma NCh 772/2

CUELLO Y SUPLENTE

Cuero Pigskin

FORRO

Cuero Gamuzado

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU
con tratamiento antimicótico y
tecnologías Shock
Absorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo),
compuesta por fibras de
poliamida sintetizada,
Resistente a la perforación
según Norma NCh 772/2 Of. 92
y NCh 1797.Of 92.

PLANTA

Bidensidad (PU/PU), Bicolor,
Resistente a hidrocarburos,
Aislante eléctrico, Sistema
antitorsiión (previene torceduras
de tobillos) y Antislip.



MACME

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



AISLANTE
ELÉCTRICO



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



REFLECTANTES



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



WATER
RESISTANT



ANTISLIP

3M
Thinsulate