



PROFLEX
202 N

COLOR



NUMERACIÓN 34-48

CONSTRUCCIÓN

Cementado

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Plantilla anticlavo Penetration Proof (anticlavo)

PLANTA

Bidensidad (Caucho Acrilo Nitrilo / EVA) con absorción de energía del tacón, Resistente a hidrocarburos y Sistema anti torsión (previene torceduras de tobillos)



CUELLO Y SUPLENTE

Membrana water resistant respirable

GANCHOS

Polímeros de alta resistencia

PUNTERA

Composite de alta resistencia



FORRO

Membrana water resistant respirable y aislante térmico Thinsulate de 200 gr.

MACME

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



SISTEMA ANTI TORSIÓN



PLANTILLA ANTICLAVO PENETRATION PROOF



ANTISLIP



WATER RESISTANT



PLANTA RESISTENTE HIDROCARBUROS



REFLECTANTES



SHOCK ABSORBER COMFORT TECH



COMPOSITE TOE

3M
Thinsulate



NORMA EUROPEA
EN ISO 20345:2022 +A1:2024
SB E FO PS SC SR WR

